

DATABLAD • 2022

Integrerede persiennner

Fleksibel afskærmning, styres fra mobilen eller fjernbetjeningen, kan køres halvt ned og kan vippes

Med en skillevægsløsning med integrerede persiennner kan afskærmning og udsyn forenes. Persiennneruder i glasvægge er velegnet til eksempelvis mødelokaler, hvor der er behov for afskærmning ud til gangarealer, da man ved et tryk på en fjernbetjening eller en app på telefonen kan styre hvorvidt persiennen skal gå op, ned eller vippes. Med en glasvæg fordeles det naturlige lysindfald fra rum til rum, og mødelokaler synes større og pladsen knapt så trængt.

Persiennnerne er enkle at styre, kan styres i hele grupper og har forskellige betjeningsmuligheder. Systemet kan skræddersys til kontorets behov. Persiennen er integreret i termoruden, så man undgår støv på persiennen. Således er integrerede persiennner vedligeholdelsesfri og dermed en fordel at anvende i byggeri hvor hygiejne er afgørende, f.eks. hospitaler.

VORES INTERIØRAFDELING består af glaseksperter med erfaring inden for projekt- og komplekse specialløsninger. Vi er et projektorienteret team som varetager store som små projekter. Udgangspunktet for at løse netop din udfordring bunder i mange års erfaring inden for glasbranchen. Se detaljer på vores forskellige vægløsninger her:

www.scanglas.dk/interioer

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at tage fat i os via interior@scanglas.dk eller per telefon **87 23 15 10**.

Termoruden kan opbygges på forskelligvis afhængig af hvilken lydreduktion der ønskes. Ved at vælge termoruder i glasvægge kan man opnå en lydreduktion på den samlede væg på hele 47 dB, når termorudens reduktion er på 51 dB, se nedenstående tabel.

Glastype	Glastykkelse	Glassets lydreduktion R_w , dB	Væggens samlede lydreduktion R_w , dB
Termorude med SILENCE folie	40,76 mm	44	40**
Termorude med SILENCE folie	38 mm	46	42*

*Væggens samlede målte R_w værdi, Delta Test Report, april 2016

**Væggens samlede beregnede værdi, forudsat korrekt montage

Profiler

Aluminiumsprofilerne fås i 52 mm bredde og både som klikprofiler og u-skiner til loft. Som standard kan profilerne vælges i enten eloxeret eller matsort.

De leveres i 6 meters længde. Profilerne er enkle at montere grundet den åbne klikprofil, som er særlig anvendelig i bund og langs væggene. For bedre lydisolering anbefales det at anvende GS 2 mm skumtape under profilerne langs gulv, væg og loft.

Hængsler, låsekasse og greb

Glasvægge og -døre standarddesigns er eloxeret eller matsort, der passer til karmene. Maksimal vægt ved to hængsler på glasdørene er 55 kg.

Døre

Vi kan tilbyde glas- og trædøre til glasvæggene med termoruder.

