

DATABLAD • 2022

New Yorker

Enkel montage, fleksibilitet, kan monteres på eksisterende løsninger, let og elegant design

New Yorker skillevægge har for alvor gjort sit indtog og ses mere end nogensinde før i erhvervsbyggeri. Med en new yorker væg kan rum inddeles på en stilfuld måde, uden at optage samme mængde plads som en gipsvæg ville gøre. Lad mødelokalet blive en elegant del af indretningen på kontoret.

Med SCANGLAS' New Yorker glasvægge og -døre har du mulighed for at skræddersy den løsning der matcher jeres behov. Vi kan imødesee krav til lyd eller afskærmning, samt ønsker til det visuelle udtryk, da profilerne blot eftermonteres på glasset. Altså kan du skræddersy din glasvæg og samtidig opnå det rå og stilfulde look.

Løsningen kan også monteres på eksisterende glasvægge.

VORES INTERIØRAFDELING består af glaseksperter med erfaring inden for projekt- og komplekse specialløsninger. Vi er et projektorienteret team som varetager store som små projekter. Udgangspunktet for at løse netop din udfordring bunder i mange års erfaring inden for glasbranchen. Se detaljer på vores forskellige vægløsninger her:

www.scanglas.dk/interioer

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at tage fat i os via interior@scanglas.dk eller per telefon **87 23 15 10**.

New Yorker glasvægge

New Yorker glasvægge kan både leveres med 10 og 12 mm hærdet glas, og kan også leveres som lydvejge, både med 66,2 silence glas og i termoruder med meget høj lydreduktion, se tabel.

Glastype	Glastykkelse	Glassets lydreduktion R_w , dB	Væggens samlede lydreduktion R_w , dB
SECURIT	10 mm	35	32*
SECURIT	12 mm	36	33**
STADIP SILENCE	12,76 mm	39	37*
Termorude med SILENCE folie	40,76 mm	44	40**
Termorude med SILENCE folie	38 mm	46	42*
Termorude med SILENCE folie	42,76 mm	51	47**

*Væggens samlede målte R_w værdi, Delta Test Report, april 2016

**Væggens samlede beregnede værdi, forudsat korrekt montage

Endvidere er det muligt at integrere persienner i vægge med termoruder.

Væggene leveres med alt tilbehør, incl. fladprofiler som skal påmonteres på stedet. For yderligere information se databladet:

Integrerede persienner.

- Profiler
 - 25/52 mm u-skinne (matsort)
 - 25/52 mm klik-profil (matsort)
 - 30 mm fladprofil (matsort)
 - Leveres med sort skubgummi

New Yorker glasdør

Glasdøre leveres som standard i hærdet glas. De leveres komplet med påklisterede profiler samt skinner langs kanterne. Hængsler, låsekasse og greb medfølger.

- Specifikationer
 - Fås med matsorte profiler
 - Standard dør: M9 (890x2082.5 mm) med 8 felter pr. dør

