



CE-mærkning af lamineret sikkerhedsglas - EN 14449
Ydeevne/overensstemmelseserklæring
Semco Safe ESG (klar)



Semcoglas Holding GmbH
Langebrügger Str. 10, D-26655 Westerstede
Tel.: +49 (0)4488 840-0, Fax: +49 (0)4488 840-401
<http://www.semco Glas.com/service/leistungserklaerungen-baupvo.html>

LE-/DoP-nr. | 1-0-0-322 | 1-0-0-323 | 1-0-0-324 | | | | | |

Vi erklærer overensstemmelsen af ydeevneegenskaberne for det termisk hærdede enkeltrude sikkerhedsglas til brug i bygninger og strukturer i henhold til EN 12150-2 som følger:

Et væsentligt træk, Typeprøvningssystem 3 af bemyndigede organer 0432, 1343, 1513	10-0,76	30-1,52	12-0,76					
Brandsikkerhed (EN 13501-2)	NPD	NPD	NPD					
Fire adfærd (EN 13501-1)	E	E	E					
Gennemføre brand eksponering udefra (DIN EN 13501-5)	NPD	NPD	NPD					
Bullet modstand (EN 1063)	NPD	NPD	NPD					
Eksplosion modstand (EN 13541)	NPD	NPD	NPD					
Indbrud (EN 356)	NPD	NPD	NPD					
Modstandsdygtighed over for anslag (EN 12600)	1(B)1	1(B)1	1(B)1					
Modstand mod pludselige temperaturændringer og forskelle [K]	200	200	200					
Resistens mod vind, sne, permanent og / eller nyttelast [mm]	NPD	NPD	NPD					
Lydisolering R_w (C , C_{tr}) (EN 12758) [dB]	NPD	NPD	NPD					
Varmeoverførelseskoefficient U_g (EN 673) [$W/m^2 K$]	5,50	5,00	5,50					
Lystransmission τ_v (EN 410)	0,88	0,83	0,87					
Lysreflektion ρ_v (EN 410)	0,09	0,08	0,09					
Samlede energi transmittans g (DIN EN 410)	0,77	0,65	0,75					

Westerstede
14. september 2018

underskrevet Dipl.-Kfm. Hermann Schüller
Managing partner i Semcoglas Holding GmbH